


Technický list produktu (datasheet): LITP0099--

LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 bílá

nástěnné a stropní svítidlo pro venkovní použití, s integrovaným přepínačem barvy světla 3000/4000/6000K, integrovaný přepínač výkonu 12W = 1304lm, 17W = 1847lm, 23W = 2500lm při 4000K, 108lm/W, průměr 320 mm




Křivka svítivosti



Technické informace

Výška (netto) (mm)	65,00
Průměr (netto) (mm)	320,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,80
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	Nástavba
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +40
Barva	Bílá
Úhel vyzařování (°)	120
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Vstupní napětí DC (V)	300-330
Výkon (W)	12 23 17
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3500 3000
Index podání barev	80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	5
Lumenů (lm)	2500
Doba života	50000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK10
Průměr (mm)	320
Ø x V (mm)	320x65

**Rozměrový výkres: LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V
IP65 bílá**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 bílá nástěnné a stropní svítidlo pro venkovní použití, s integrovaným přepínačem barvy světla 3000/4000/6000K, integrovaný přepínač výkonu 12W = 1304lm, 17W = 1847lm, 23W = 2500lm při 4000K, 108lm/W, průměr 320 mm	LITP0099