

Technický list produktu (datasheet): LIUS0066--

MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 L-1,2m, čer

opálový kryt, IP44 nástěnná montáž, IP40 stropní montáž




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.200,00
Šířka (netto) (mm)	46,00
Výška (netto) (mm)	72,00
Délka závěsu (mm)	1,50
Hmotnost (netto) (kg)	1,60
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	koupelnové svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Kryt	Polykarbonát
Úhel vyzařování (°)	110
Ovládací zařízení	LED napáječ

Technické informace - Pokračování

Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	800
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	112
Výkon (W)	32
Barva světla	Teplo bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	2700 4000 3200
Index podání barev	90
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<6
Lumenů (lm)	3600 4000
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	IK06
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1200x46x72
Počet svítidel na jistič B/10	10
Počet svítidel na jistič B/16	16
Počet svítidel na jistič C/10	17
Počet svítidel na jistič C/16	27

Rozměrový výkres: MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 L-1,2m, čer



POPIS	OBJ. ČÍSLO
MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 L-1,2m, čer opálový kryt, IP44 nástěnná montáž, IP40 stropní montáž	LIUS0066