


Technický list produktu (datasheet): LIVB0003--

Sv. Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V IP65 SK I PMMA 1500mm

prachotěsné svítidlo s šedivým plastovým tělem svítidla, opálový kryt



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (mm)	1.577,00
Šířka (mm)	86,00
Výška (mm)	95,00
Hmotnost (kg)	2,61
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	světle šedá
Materiál	Polyester se sklenými vlákny
Kryt	PMMA opálový
Výrobce	01 -Schrack-Trinity
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Watů (W)	39
Účinnost (lm/W)	128
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	5000
Doba života	70.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1577x86x95

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Sv. Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V IP65 SK I PMMA 1500mm prachotěsné svítidlo s šedivým plastovým tělem svítidla, opálový kryt	LIVB0003
Volitelné příslušenství	
Devo Pro 39W kryt PMMA, délka 1577 mm	LIVB0008