


Technický list produktu (datasheet): LIVB0004--

Sv. Devo LED Pro 59W 840 8100lm 230V IP65 SK I PMMA 1200mm

prachotěsné svítidlo s šedivým plastovým tělem svítidla, opálový kryt



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.277,00
Šířka (netto) (mm)	112,00
Výška (netto) (mm)	97,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,89
Minimální teplota okolí (°C)	-20

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyester se sklenými vlákny
Kryt	PMMA opálový
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	138
Výkon (W)	59
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	8100
Doba života	70.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1277x112x97

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sv. Devo LED Pro 59W 840 8100lm 230V IP65 SK I PMMA 1200mm prachotěsné svítidlo s šedivým plastovým tělem svítidla, opálový kryt	LIVB0004
Volitelné příslušenství	
Devo Pro 59W kryt PMMA, délka 1277 mm	LIVB0009