


Technický list produktu (datasheet): LIVB0005--

Sv. Devo LED Pro 73W 840 10200lm 230V IP65 SK I PMMA 1500mm

prachotěsné svítidlo s šedivým plastovým tělem svítidla, opálový kryt



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.577,00
Šířka (netto) (mm)	112,00
Výška (netto) (mm)	97,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,23
Minimální teplota okolí (°C)	-20

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyester se sklenými vlákny
Kryt	PMMA opálový
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	140
Výkon (W)	73
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	10200
Doba života	70.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1577x112x97

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sv. Devo LED Pro 73W 840 10200lm 230V IP65 SK I PMMA 1500mm prachotěsné svítidlo s šedivým plastovým tělem svítidla, opálový kryt	LIVB0005
Volitelné příslušenství	
Devo Pro 73W kryt PMMA, délka 1577 mm	LIVB0010