


Technický list produktu (datasheet): LIVB0011--

DEVO PRO II 24W 840 3300lm 230V EVG IP66 SK I PMMA 615mm

LED prachotěsné svítidlo s opálovým difuzorem a nerezovými spony,



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	615,00
Šířka (netto) (mm)	102,00
Výška (netto) (mm)	90,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,84
Minimální teplota okolí (°C)	-20

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Světle šedá
Materiál	Polykarbonát
Kryt	PMMA opálový
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	123
Výkon (W)	24
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3300
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	615x102x90
Počet svítidel na jistič B/10	22
Počet svítidel na jistič B/13	27
Počet svítidel na jistič B/16	34
Počet svítidel na jistič B/20	42
Počet svítidel na jistič B/25	53
Počet svítidel na jistič C/10	33
Počet svítidel na jistič C/13	45
Počet svítidel na jistič C/16	54
Počet svítidel na jistič C/20	70
Počet svítidel na jistič C/25	88

POPIS

OBJ. ČÍSLO

DEVO PRO II 24W 840 3300lm 230V EVG IP66 SK I PMMA 615mm

LIVB0011

LED prachotěsné svítidlo s opálovým difuzorem a nerezovými spony,