


Technický list produktu (datasheet): LIVB0015--

DEVO PRO II 77W 840 10400lm 230V EVG IP66 SK I PMMA 1500mm

LED prachotěsné svítidlo s opálovým difuzorem a nerezovými spony



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.454,00
Šířka (netto) (mm)	102,00
Výška (netto) (mm)	90,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,23
Minimální teplota okolí (°C)	-20

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyester se sklenými vlákny
Kryt	PMMA opálový
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	135
Výkon (W)	77
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	10400
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	1454x102x90
Počet svítidel na jistič B/10	15
Počet svítidel na jistič B/13	19
Počet svítidel na jistič B/16	24
Počet svítidel na jistič B/20	30
Počet svítidel na jistič B/25	37
Počet svítidel na jistič C/10	24
Počet svítidel na jistič C/13	32
Počet svítidel na jistič C/16	40
Počet svítidel na jistič C/20	49
Počet svítidel na jistič C/25	62

Datová tabulka: DEVO PRO II 77W 840 10400lm 230V EVG IP66 SK I PMMA 1500mm

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
77	10.400

Rozměrový výkres: DEVO PRO II 77W 840 10400lm 230V EVG IP66 SK I PMMA 1500mm



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DEVO PRO II 77W 840 10400lm 230V EVG IP66 SK I PMMA 1500mm LED prachotěsné svítidlo s opálovým difuzorem a nerezovými spony	LIVB0015
Volitelné příslušenství	
Náhradní PMMA opál kryt pro DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Náhradní PC opál kryt pro DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027