

Technický list produktu (datasheet): LIVB0017--

DEVO PRO II 47W 840 nouz. mod. 3h, IP66 L - 1500 mm

prachotěsné svítidlo s nouzovým modulem 3h, s opálovým polykarbonátovým difuzorem a nerezovými klipy



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.454,00
Šířka (netto) (mm)	102,00
Výška (netto) (mm)	90,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,61
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Světlo šedá

Technické informace - Pokračování

Materiál	Polyester se sklenými vlákny
Kryt	PC opál
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Výkon (W)	47
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	5800
Nouzové osvětlení	Nouzový modul 3H
Světelný tok v nouzovém režimu (lm)	400
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	1454x102x90
Počet svítidel na jistič B/10	14
Počet svítidel na jistič B/13	19
Počet svítidel na jistič B/16	24
Počet svítidel na jistič B/20	30
Počet svítidel na jistič B/25	37
Počet svítidel na jistič C/10	22
Počet svítidel na jistič C/13	31
Počet svítidel na jistič C/16	36
Počet svítidel na jistič C/20	49
Počet svítidel na jistič C/25	61

Rozměrový výkres: DEVO PRO II 47W 840 nouz. mod. 3h, IP66 L - 1500 mm



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DEVO PRO II 47W 840 nouz. mod. 3h, IP66 L - 1500 mm prachotěsné svítidlo s nouzovým modulem 3h, s opálovým polykarbonátovým difuzorem a nerezovými klipy	LIVB0017
Volitelné příslušenství	
Náhradní PC opál kryt pro DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027