


Technický list produktu (datasheet): LIVB0023-E

Devo Pro II AIR 25/32/38/44W DIP Switch 840 PMMA opál IP66

prachotěsné svítidlo s GFRP tělesem, opálovým difuzorem a nerezovými sponami, s DIP přepínačem 25-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm



Křivka svítivosti



Produktové informace

Devo PRO II for outdoor use; climatic spigot (membrane to compensate for temperature differences); silicone seal; UV-resistant



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.454,00
--------------------	----------

Technické informace - Pokračování

Šířka (netto) (mm)	102,00
Výška (netto) (mm)	80,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,07
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyester se sklenými vlákny
Kryt	PMMA opálový
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	198-264
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	139
Výkon (W)	25;32;38;44
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcn)	<3
Lumenů (lm)	4100;5200;6200;7200
Doba života	50.000h / L80 / B10
Spínání	100000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	1454x102x80
Počet svítidel na jistič B/10	11
Počet svítidel na jistič B/16	16
Počet svítidel na jistič C/10	19
Počet svítidel na jistič C/16	27

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo Pro II AIR 25/32/38/44W DIP Switch 840 PMMA opál IP66 prachotěsné svítidlo s GFRP tělesem, opálovým difuzorem a nerezovými sponami, s DIP přepínačem 25-4100lm/32W-5200lm/ 38W-6200lm/44W-7200lm	LIVB0023-E
Volitelné příslušenství	
Montážní úchyt pro DEVO PRO	LIVB0036
	LIVB0037
Nástěnný držák 45° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0450
Nástěnný výložník 90° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0452
Úchyt pro ocelová lanka 1,5-2,5 mm ² pro Arktur Eco for Series Arktur Eco	LI00501005
Lanko prům. 2mm se smýčkou 3000 mm pro Arktur Eco for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Řetízek LS-KE pro zavěšení nosné lišty, pozink	LI8B000068