


Technický list produktu (datasheet): LIVB0030--

Devo Pro II-E 27W 3500lm 830 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1200mm

prachotěsné svítidlo s GFRP tělesem, opálovým difuzorem a nerezovými sponami, AC/DC napáječ, s DIP přepínačem 23W-2900lm/32W-4300lm/37W-4900lm



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.174,00
Šířka (netto) (mm)	102,00
Výška (netto) (mm)	80,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,68

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyester se sklenými vlákny
Kryt	PMMA opálový
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	198-264
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	130
Výkon (W)	23 37 27 32
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<3
Lumenů (lm)	2900 3500 4300 4900
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Energetická třída	D
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
Spínání	100000
D x Š x V mm	1174x102x80
Počet svítidel na jistič B/10	22
Počet svítidel na jistič B/13	27
Počet svítidel na jistič B/16	34
Počet svítidel na jistič B/20	42
Počet svítidel na jistič B/25	53
Počet svítidel na jistič C/10	33

Technické informace - Pokračování

Počet svítidel na jistič C/13	45
Počet svítidel na jistič C/16	54
Počet svítidel na jistič C/20	70

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo Pro II-E 27W 3500lm 830 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1200mm prachotěsné svítidlo s GFRP tělesem, opálovým difuzorem a nerezovými sponami, AC/DC napáječ, s DIP přepínačem 23W-2900lm/32W-4300lm/37W-4900lm	LIVB0030
Volitelné příslušenství	
Náhradní PMMA opál kryt pro DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Náhradní PC opál kryt pro DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026
Montážní úchyt pro DEVO PRO	LIVB0036
Montážní vyložník lištového systému LINUX pro DEVO Pro 0	LIVB0037
Nástěnný držák 45° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0450
Nástěnný vyložník 90° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0452
Úchyt pro ocelová lanka 1,5-2,5 mm ² pro Arktur Eco for Series Arktur Eco	LI00501005
Lanko prům. 2mm se smýčkou 3000 mm pro Arktur Eco for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Řetízek LS-KE pro zavěšení nosné lišty, pozink	LI8B000068