


Technický list produktu (datasheet): LIVB0041--

DEVO Pro II 44W 6300lm 840 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm

Prachotěsné LED svítidlo s šedým tělesem GFRP, opálovým difuzorem a nerezovými sponami, AC/DC napaječ, DIP přepínač výkonu 30W-4400lm; 37W-5400lm; 51W-7000lm; průchozí kabeláž 5x1,5 mm²



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.454,00
Šířka (netto) (mm)	102,00
Výška (netto) (mm)	80,00

Technické informace - Pokračování

Hmotnost (netto) (kg)	2,22
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyester se sklenými vlákny
Kryt	PMMA opálový
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	198-264
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	143
Výkon (W)	30;37;44;51
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<3
Lumenů (lm)	4400/5400/6300/7000
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Energetická třída	D
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
Spínání	100000
D x Š x V mm	1454x102x80
Počet svítidel na jistič B/10	15
Počet svítidel na jistič B/13	20
Počet svítidel na jistič B/16	25
Počet svítidel na jistič B/20	31
Počet svítidel na jistič B/25	39
Počet svítidel na jistič C/10	24
Počet svítidel na jistič C/13	33
Počet svítidel na jistič C/16	38
Počet svítidel na jistič C/20	52
Počet svítidel na jistič C/25	65

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DEVO Pro II 44W 6300lm 840 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm Prachotěsné LED svítidlo s šedým tělesem GFRP, opálovým difuzorem a nerezovými sponami, AC/DC napaječ, DIP přepínač výkonu	LIVB0041
30W-4400lm; 37W-5400lm; 51W-7000lm; průchozí kabeláž 5x1,5 mm ²	
Volitelné příslušenství	
Náhradní PMMA opál kryt pro DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Náhradní PC opál kryt pro DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Montážní úchyt pro DEVO PRO	LIVB0036
Montážní vyložník lištového systému LINUX pro DEVO Pro	LIVB0037
0	
Nástěnný držák 45° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0450
Nástěnný výložník 90° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0452
Úchyt pro ocelová lanka 1,5-2,5 mm ² pro Arktur Eco for Series Arktur Eco	LI00501005
Lanko prům. 2mm se smýčkou 3000 mm pro Arktur Eco for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Řetízek LS-KE pro zavěšení nosné lišty, pozink	LI8B000068