

Technický list produktu (datasheet): LIVI0002--


Devo LED Eco 1x51W 840 5100lm 1500mm

grey

Moisture-proof luminaire with quick connector and through-wiring



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.515,00
Šířka (netto) (mm)	60,00
Výška (netto) (mm)	52,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,58
Minimální teplota okolí (°C)	-20

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Šedá
Materiál	Polykarbonát
Kryt	Opálový
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100
Výkon (W)	51
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<5
Lumenů (lm)	5100
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK08
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1515x60x52

Rozměrový výkres: Devo LED Eco 1x51W 840 5100lm 1500mm grey



POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo LED Eco 1x51W 840 5100lm 1500mm grey Moisture-proof luminaire with quick connector and through-wiring	LIVI0002