



Technický list produktu (datasheet): LIVI0008--

DEVO LED ECO II 44W 840 5500lm, 1500mm, šedé

prachotěsné LED svítidlo



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.547,00
Šířka (netto) (mm)	53,00
Výška (netto) (mm)	46,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,58
Minimální teplota okolí (°C)	-20

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Šedá
Materiál	Polykarbonát
Kryt	Opálový
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	130
Výkon (W)	44
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<5
Lumenů (lm)	5720
Doba života	50.000h / L70 / B50
Spínání	100000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK08
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1547x53x46

Rozměrový výkres: DEVO LED ECO II 44W 840 5500lm, 1500mm, šedé



POPIS	OBJ. ČÍSLO
DEVO LED ECO II 44W 840 5500lm, 1500mm, šedé prachotěsné LED svítidlo	LIVI0008