

Technický list produktu (datasheet): LIVT212120

LED pásek RGB 10,8W/m 1000lm/m 12V 60LEDs IP20 120°



Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Výkon na metr (W/m)	10,80
Světelný tok / m (lm/m)	900
Barva světla	RGB
Doba života	20.000h
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20
Úhel vyzařování (°)	120
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
Volitelné příslušenství	LIVT3251--;LIVT3625--;LIVT3339--;LIVT3309--;LIVT3239--;LIVT3240--

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED pásek RGB 10,8W/m 1000lm/m 12V 60LEDs IP20 120°	LIVT212120
Volitelné příslušenství	
LED Driver, 100W SLIM IP67 12V	LIVT3251
Infrared Controller with Remote Control 24 Buttons Round	LIVT3625
LED RGB Regler with 20 Key RF remote control	LIVT3339
12V RGB amplifier	LIVT3309
LED Power supply, 60W 12V 5A IP44	LIVT3239
LED Power supply, 78W 12V 6.5A IP44	LIVT3240