

Technický list produktu (datasheet): LIVT212124

LED pásek RGB 4, 8W/m 500lm/m 12V 30LEDs IP20 120°



Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Výrobce	08-V-TAC
Výkon na metr (W/m)	6
Světelný tok / m (lm/m)	500
Barva světla	RGB
Doba života	20.000h
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20
Úhel vyzařování (°)	120
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
Volitelné příslušenství	LIVT3252--;LIVT3625--;LIVT3339--;LIVT3309--;LIVT3238--

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED pásek RGB 4,8W/m 500lm/m 12V 30LEDs IP20 120°	LIVT212124
Volitelné příslušenství	
LED Driver, 60W SLIM IP67 12V	LIVT3252
Infrared Controller with Remote Control 24 Buttons Round	LIVT3625
LED RGB Regler with 20 Key RF remote control	LIVT3339
12V RGB amplifier	LIVT3309
LED Power supply, 30W 12V 2.5A IP44	LIVT3238