

Technický list produktu (datasheet): LIVT4887--

LED panel (Premium) čtvercový - 24W, 3000K, 2000lm, 120° €CONOMY

including driver, quick connector




Technické informace

D x Š x V mm	300x300x25
VÝŘEZ v mm	285x285
Barva	Bílá
Materiál	PS PMMA Hliník
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	285x285
Watů (W)	24
Pracovní napájecí napětí (V)	200-240
Barva světla	Teple bílá
Lumenů (lm)	2400
Účinnost	>0.9
Index podání barev	≥80

Technické informace - Pokračování

Stmívatelné	Ne
Teplota barvy (K)	3000
Doba života	20.000h
Úhel vyzařování (°)	120
Stupeň ochrany krytí	IP20
Třída ochrany	II
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100
Výkon (W)	24
Frekvence (Hz)	60
Délka (mm)	300
Šířka (mm)	300
Výška (mm)	25

Rozměrový výkres: LED panel (Premium) čtvercový - 24W, 3000K, 2000lm, 120°



POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED panel (Premium) čtvercový - 24W, 3000K, 2000lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4887