

Technický list produktu (datasheet): LIVY64095-

EXTRA-EX LED 35, 5W 4809lm 840 IP66 PC, zóna 1/21 L-1280mm

prachotěsné svítidlo do výbušného prostředí pro zóny 1/21 + 2/22



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.280,00
Šířka (netto) (mm)	155,00
Výška (netto) (mm)	110,00
Hmotnost (netto) (kg)	5,20
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	50
Druh svítidla	Výbuchu odolné svítidlo průmyslové svítidlo ve vyšším krytí
Instalace	Nástěnná montáž Stropní montáž
Barva	Šedá RAL 7035
Materiál	Polykarbonát
Kryt	Polykarbonát Opálový
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240

Technické informace - Pokračování

Jmenovité provozní napětí VDC (V)	220-240
Účinnost (lm/W)	135
Výkon (W)	35,5
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	> 80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Lumenů (lm)	4809
Doba života	82.000h (L80B50)
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66 IP67
Odolnost proti nárazu	IK10
D x Š x V mm	1280x155x110
Testování ATEX	Ex II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb FTZU 25 ATEX 0055X IECEX FTZU 25.0019X Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Ex tb IIIC T85°C Db Ex-Zone 1/21 Ex eb mb IIC T4 Gb
Počet svítidel na jistič B/10	15
Počet svítidel na jistič B/16	23
Počet svítidel na jistič C/10	24
Počet svítidel na jistič C/16	40

POPIS	OBJ. ČÍSLO
EXTRA-EX LED 35,5W 4809lm 840 IP66 PC, zóna 1/21 L-1280mm prachotěsné svítidlo do výbušného prostředí pro zóny 1/21 + 2/22	LIVY64095