

Ampérmetr 48x48, 10A AC, přímý

Direct measurement, Typ konstrukce Přední panel, Funkce Ampérmetr AC, Velikost 48x48mm, Rozsah 10 A, Stupeň ochrany krytí IP52 (čelní strana), IP00 (připojení)




Technické informace


Normy a standardy	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Typ konstrukce	Přední panel
Typ zobrazení	Analogové
Rozsah	10 A
Velikost	48x48mm
Frekvenční rozsah	15-100 Hz
Přesnost	1,50%
Pracovní napájecí napětí (V)	600
Přetížení (kontinuální)	1,5 In
Přetížení (krátkodobé)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Zkušební izolační napětí	2 kV R.M.S 50H/1 min
Referenční teplota (°C)	+10 bis +30
Teplotní podmínky - skladovací/přepravní (°C)	-25 až +40

Technické informace - Pokračování

Ztrátový výkon (W)	1,20
Způsob upevnění	Nástroje pro vertikální instalaci
Stupeň ochrany krytí	IP52 (čelní strana), IP00 (připojení)
Zatížení	0,4VA
Odolnost vibracím	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Odolnost rázům	VDE 0410, 15G

Blokové schema: Ampérmetr 48x48, 10A AC, přímý



Rozměrový výkres: Ampérmetr 48x48, 10A AC, přímý

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Ampérmetr 48x48, 10A AC, přímý

Direct measurement, Typ konstrukce Přední panel, Funkce Ampérmetr AC, Velikost 48x48mm, Rozsah 10 A, Stupeň ochrany krytí IP52 (čelní strana), IP00 (připojení) MGF54010-A