

Technický list produktu (datasheet): MX225232F1

Kombinace výk.jističe typ A, 3P, 50kA, 250A a FI do 1A

Zařízení Výkonový jistič, Jmenovitý proud 250A, Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V) 50kA, Velikost 2, Verze Elektronická spoušť typ EN, Pólů 3



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	105,00
Výška (netto) (mm)	232,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,88
EAN	9004840905823
Ztrátový výkon (W)	75,00
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	70
Zařízení	Výkonový jistič
Normy a standardy	EN 60947-2, ČSN EN 60947-2
Jmenovitý proud (A)	250
Jmenovité napětí	< 690 V AC
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V) (kA)	50
Velikost	2
Verze	Elektronická spoušť typ EN
Pólů	3
Stupeň znečištění	3

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP40
Mechanická životnost	15 000 spínacích cyklů
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	1000
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	8000
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu (kA)	50
Jmenovitá pracovní zkratová vypínací schopnost Ics (kA)	50
380/400/415 V AC	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
440 V AC	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
500 V AC	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
660/690 V AC	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Elektrická životnost (počet sepnutí)	
415 V AC, In	6000
690 V AC, In	1500

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Kombinace výk.jističe typ A, 3P, 50kA, 250A a FI do 1A		
Zařízení Výkonový jistič, Jmenovitý proud 250A, Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V)		MX225232F1
50kA, Velikost 2, Verze Elektronická spoušť typ EN, Pólů 3		
Volitelné příslušenství		
Zamykání páky pro MX2		MX290199
Příslušenství Ovládání, uzamčení		
Deska 25mm DIN-S pro MX2 3 pólový		MX290213
Příslušenství adaptér, Lišta DIN, Velikost 2, Pólů 3		
Modul komunikace Modbus-RTU 24VDC 1,5m		MX290000
Příslušenství Komunikační modul		
Modul komunikace Modbus-RTU 230VAC 1,5m		MX290001
Příslušenství Komunikační modul		
Třmenová svorka pro MX2 10-120mm ²		MX290015
ALU/Cu		
Rozšíření svorek 3 pólové pro MX2, 3 ks		MX290019
one article is 6 pieces, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		
Kryt svorek krátký 3 pólový pro MX2		MX290780
for top and bottom		
Kryt svorek dlouhý 3 pólový pro MX2		MX290783
for top and bottom		
Tunelová svorka 1x35-240mm ² pro MX2		MX296730
ALU/Cu		
Tunelová svorka 2x35-120mm ² pro MX2		MX296731
ALU/Cu, Control connection: M4		
Tunelová svorka 6x10-35mm ² pro MX2		MX296732
ALU/Cu, Control connection: M4		
Zadní připojení, 3 pólové pro MX2		MX296734
Příslušenství Připojovací technika, Velikost 2		
Patice pro MX2 3 pólový		MX296871
Příslušenství Plug-in socket, Velikost 2, Pólů 3		
Bezpečno.vypínač pro patici MX2 jističe s elektromag.spouští		MX296873
Příslušenství Plug-in socket, Velikost 2		
Bezpečnostní vypínač pro patici MX2 jističe s elekt. spouští		MX296874
Příslušenství Plug-in socket, Velikost 2		
Oddělovač fází MX2		MX296870
Příslušenství Kryt, Velikost 2		
Otočná páka uzamykatelná pro MX2 jistič s elektrom. spouští		MX290125
Příslušenství Ovládání, uzamčení		

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství		
Otočná páka, uzamykatelná pro MX2 jistič elektr. spoušť Příslušenství Ovládání, uzamčení		MX290126
Páka s dveřní spojk.uzamyk.pro MX2 jistič s elektrom.spouští Délka osy 50cm		MX290172
Páka s dveřní spojkou uzamyk. pro MX2 jistič s elekt. spoušť Axle length 50cm		MX290173
Mechanické blokování pro MX2 3 pólový Příslušenství Ovládání, uzamčení, Velikost 2, Pólů 3		MX291581
Podpěřová cívka 110VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3		MX299462
Podpěřová cívka 220-240VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3		MX299471
Podpěřová cívka 380-415VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3		MX299473
Podpěřová cívka 24VDC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3		MX299481
Podpěřová cívka 220VDC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3		MX299489
Vypínací cívka 110VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěřová spoušť		MX299567
Vypínací cívka 220-240VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěřová spoušť		MX290154
Vypínací cívka 380-415VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěřová spoušť		MX291607
Vypínací cívka 24VDC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěřová spoušť		MX299736
Vypínací cívka 220VDC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěřová spoušť		MX299742
Motorový pohon 24VDC pro MX2 Příslušenství Motorový pohon, Velikost 2		MX299837
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pro MX2 Příslušenství Motorový pohon, Velikost 2		MX299838
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pro MX2 Příslušenství Motorový pohon, Velikost 2		MX299832
Motorový pohon 380-415VAC pro MX2 Příslušenství Motorový pohon, Velikost 2		MX299833
Jednotka proud.chrániče pro MX2 3 p.Typ A 50-200mA-0,5-2A		MX294609

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství		
Pomocný kontakt 1 P		MX199411
Příslušenství Pomocné kontakty		
Chybový kontakt 1 P		MX199511
Příslušenství Pomocné kontakty		
Adaptér 250A svorka 95mm ² , 60mm	383	SI321680