

Technický list produktu (datasheet): MX340332F1

Kombinace výk.jističe typ A, 3P, 70kA, 400A a FI do 1A

Zařízení Výkonový jistič, Jmenovitý proud 400A, Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V) 70kA, Velikost 3, Verze Elektronická spoušť typ EN, Pólů 3



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	140,00
Výška (netto) (mm)	355,00
Hmotnost (netto) (kg)	6,00
EAN	9004840905793
Ztrátový výkon (W)	72,00
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	70
Zařízení	Výkonový jistič
Normy a standardy	EN 60947-2, ČSN EN 60947-2
Jmenovitý proud (A)	400
Jmenovité napětí	< 690 V AC
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V) (kA)	70
Velikost	3
Verze	Elektronická spoušť typ EN
Pólů	3
Stupeň znečištění	3

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP40
Mechanická životnost	15 000 spínacích cyklů
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	1000
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	12000
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu (kA)	70
Jmenovitá pracovní zkratová vypínací schopnost Ics (kA)	70
380/400/415 V AC	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
440 V AC	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
500 V AC	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
660/690 V AC	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Elektrická životnost (počet sepnutí)	
415 V AC, In	4000
690 V AC, In	1500

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Kombinace výk.jističe typ A, 3P, 70kA, 400A a FI do 1A		
Zařízení Výkonový jistič, Jmenovitý proud 400A, Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V)		MX340332F1
70kA, Velikost 3, Verze Elektronická spoušť typ EN, Pólů 3		
Volitelné příslušenství		
Modul komunikace Modbus-RTU 24VDC 1,5m		MX290000
Příslušenství Komunikační modul		
Modul komunikace Modbus-RTU 230VAC 1,5m		MX290001
Příslušenství Komunikační modul		
Zamykání páky pro MX3		MX390199
Příslušenství Ovládání, uzamčení		
Trmenová svorka pro MX3 120-240MM ²		MX390015
ALU/Cu		
Rozšíření svorek 3 pólové pro MX3, 3 ks		MX390019
one article is 6 pieces, for 3-pole MX3 (for top and bottom)		
Kryt svorek krátký 3 pólový pro MX3		MX390780
for top and bottom		
Kryt svorek dlouhý 3 pólový pro MX3		MX390783
pro zakrytí přívodů a vývodů z MX3, sada 2ks		
Tunelová svorka 2x120-240mm ² pro MX3		MX396730
ALU/Cu, Control connection: M3		
Tunelová svorka 4x95mm ² pro MX3		MX396731
ALU/Cu, Control connection: M3		
Zadní připojení, 3 pólové pro MX3		MX396734
Příslušenství Připojovací technika, Velikost 3		
Patice pro MX3 3 pólový		MX396871
Příslušenství Plug-in socket, Velikost 3, Pólů 3		
Bezpečnostní vyp.pro patici MX3 jistič s elektromag. spouští		MX396873
Příslušenství Plug-in socket, Velikost 3		
Bezpečnostní vypínač pro patici MX3 pro elektr.spoušť		MX396874
Příslušenství Plug-in socket, Velikost 3		
Oddělovač fází MX3		MX396870
Příslušenství Kryt, Velikost 3		
Otočná páka, uzamykatelná pro MX3 jistič s termomag. spouští		MX390125
Příslušenství Ovládání, uzamčení		
Otočná páka, uzamykatelná pro MX3 jistič s elektr. spoušť		MX390126
Příslušenství Ovládání, uzamčení		
Páka s dveřní spojk.uzamyk.pro MX3 jistič s elektrom.spouští		MX390172
Axle length 50cm		

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství		
Páka s dveřní spojkou abschließb. pro MX3 s elektr. Spouští Axle length 50cm		MX390173
Mechanické blokování pro MX3 3 pólový Příslušenství Ovládání, uzamčení, Velikost 3, Pólů 3		MX391581
Podpěřová cívka 110VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3		MX299462
Podpěřová cívka 220-240VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3		MX299471
Podpěřová cívka 380-415VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3		MX299473
Podpěřová cívka 24VDC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3		MX299481
Podpěřová cívka 220VDC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3		MX299489
Vypínací cívka 110VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěřová spoušt		MX299567
Vypínací cívka 220-240VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěřová spoušt		MX290154
Vypínací cívka 380-415VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěřová spoušt		MX291607
Vypínací cívka 24VDC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěřová spoušt		MX299736
Vypínací cívka 220VDC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěřová spoušt		MX299742
Motorový pohon 24VDC pro MX3 Příslušenství Motorový pohon, Velikost 3		MX399837
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pro MX3 Příslušenství Motorový pohon, Velikost 3		MX399838
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pro MX3 Příslušenství Motorový pohon, Velikost 3		MX399832
Motorový pohon 380-415VAC pro MX3 Příslušenství Motorový pohon, Velikost 3		MX399833
Jednotka pr. chrániče pro MX3 3 pólový Typ A 50-200mA-0,5-1A		MX394609
Jednotka pr. chrániče pro MX3 3 pólový Typ A 100-300mA-1-2A		MX394611
Pomocný kontakt 1 P Příslušenství Pomocné kontakty		MX199411

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství		
Chybový kontakt 1 P		MX199511
Příslušenství Pomocné kontakty		
Sběrníkový adaptér 630A	4489	SI327430