

Technický list produktu (datasheet): MX340342F2

Kombinace výk.jističe typ A, 4P, 70kA, 400A a FI do 2A

Zařízení Výkonový jistič, Jmenovitý proud 400A, Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V) 70kA, Velikost 3, Verze Elektronická spoušť typ EN, Pólů 4, Bemessungsfehlerstrom: 100mA-300mA-1A-2A

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a thin red rectangular border.

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	185,00
Výška (netto) (mm)	355,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,10
EAN	9004840905939
Ztrátový výkon (W)	96,00
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	70
Zařízení	Výkonový jistič
Normy a standardy	EN 60947-2, ČSN EN 60947-2
Jmenovitý proud (A)	400
Jmenovité napětí	< 690 V AC
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V) (kA)	70
Velikost	3
Verze	Elektronická spoušť typ EN

Technické informace - Pokračování

Pólů	4
Stupeň znečištění	3
Stupeň ochrany krytí	IP40
Mechanická životnost	15 000 spínacích cyklů
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	1000
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	12000
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu (kA)	70
Jmenovitá pracovní zkratová vypínací schopnost Ics (kA)	70
380/400/415 V AC	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
440 V AC	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
500 V AC	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
660/690 V AC	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Elektrická životnost (počet sepnutí)	
415 V AC, In	4000
690 V AC, In	1500

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kombinace výk.jističe typ A, 4P, 70kA, 400A a FI do 2A	
Zařízení Výkonový jistič, Jmenovitý proud 400A, Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V) 70kA, Velikost 3, Verze	MX340342F2
Elektronická spoušť typ EN, Pólů 4, Bemessungsfehlerstrom: 100mA-300mA-1A-2A	
Volitelné příslušenství	
Modul komunikace Modbus-RTU 24VDC 1,5m	
Příslušenství Komunikační modul	MX290000
Modul komunikace Modbus-RTU 230VAC 1,5m	
Příslušenství Komunikační modul	MX290001
Zamykání páky pro MX3	
Příslušenství Ovládání, uzamčení	MX390199
Třímenová svorka pro MX3 120-240MM ²	
ALU/Cu, Příslušenství Připojovací technika, Velikost 3	MX390015
Rozšíření svorek 4 pólové pro MX3, 4 ks	
one article is 8 pieces, for 3-pole MX3 (for top and bottom), Příslušenství Připojovací technika, Pólů 4	MX390020
Kryt svorek krátký 4 pólový pro MX3	
for top and bottom, Příslušenství Připojovací technika, Pólů 4	MX390781
Kryt svorek dlouhý 4 pólový pro MX3	
for top and bottom, Příslušenství Připojovací technika, Pólů 4	MX390784
Tunelová svorka 2x120-240mm ² pro MX3, max. 500A	
ALU/Cu, Control connection: M3, Příslušenství Připojovací technika, Velikost 3	MX396730
Tunelová svorka 4x95mm ² pro MX3, max. 500A	
ALU/Cu, Control connection: M3, Příslušenství Připojovací technika, Velikost 3	MX396731
Zadní připojení, 4 pólové pro MX3	
Příslušenství Připojovací technika, Velikost 3	MX396735
Patice pro MX3 4 pólový	
Příslušenství Plug-in socket, Velikost 3, Pólů 4	MX396872
Bezpečnostní vyp.pro patici MX3 jistič s elektromag. spouští	
Příslušenství Plug-in socket, Velikost 3	MX396873
Bezpečnostní vypínač pro patici MX3 pro elektr.spoušť	
Příslušenství Plug-in socket, Velikost 3	MX396874
Oddělovač fází MX3	
Příslušenství Kryt, Velikost 3	MX396870
Otočná páka, uzamykatelná pro MX3 jistič s termomag. spouští	
Příslušenství Ovládání, uzamčení	MX390125
Otočná páka, uzamykatelná pro MX3 jistič s elektr. spoušť	
Příslušenství Ovládání, uzamčení	MX390126
Páka s dveřní spojk.uzamyk.pro MX3 jistič s elektrom.spouští	
Axle length 50cm, Příslušenství Ovládání, uzamčení, Velikost 3	MX390172

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Páka s dveřní spojkou abschließb. pro MX3 s elektr. Spouští Axle length 50cm, Příslušenství Ovládání, uzamčení, Velikost 3	MX390173
Mechanické blokování pro MX3 4 pólový Příslušenství Ovládání, uzamčení, Velikost 3, Pólů 4	MX391582
Podpěřová cívka 110VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3	MX299462
Podpěřová cívka 220-240VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3	MX299471
Podpěřová cívka 380-415VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3	MX299473
Podpěřová cívka 24VDC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3	MX299481
Podpěřová cívka 220VDC pro MX2, MX3 Příslušenství Podpěřová cívka, Velikost 2,3	MX299489
Vypínací cívka 110VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěťová spoušť	MX299567
Vypínací cívka 220-240VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěťová spoušť	MX290154
Vypínací cívka 380-415VAC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěťová spoušť	MX291607
Vypínací cívka 24VDC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěťová spoušť	MX299736
Vypínací cívka 220VDC pro MX2, MX3 Příslušenství Napěťová spoušť	MX299742
Motorový pohon 24VDC pro MX3 Příslušenství Motorový pohon, Velikost 3	MX399837
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pro MX3 Příslušenství Motorový pohon, Velikost 3	MX399838
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pro MX3 Příslušenství Motorový pohon, Velikost 3	MX399832
Motorový pohon 380-415VAC pro MX3 Příslušenství Motorový pohon, Velikost 3	MX399833
Jednotka pr. chrániče pro MX3 4 pólový Typ A 50-200mA-0,5-1A	MX394610
Jednotka pr. chrániče pro MX3 4 pólový Typ A 100-300mA-1-2A	MX394612
Pomocný kontakt 1 P Příslušenství Pomocné kontakty	MX199411

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Chybový kontakt 1 P	MX199511
Příslušenství Pomocné kontakty	