

Technický list produktu (datasheet): MX363342F2

Kombinace výk.jističe typ A, 4P, 70kA, 630A a FI do 2A

Jmenovitý proud 630A, Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V) 70kA, Velikost 3,
Verze Elektronická spoušť typ EN, Pólů 4, Rated residual current: 100mA-300mA-1A-2A

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a thin red rectangular border.

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	185,00
Výška (netto) (mm)	355,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,84
EAN	9004840905922
Ztrátový výkon (W)	190,40
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	70
Zařízení	Výkonový jistič
Normy a standardy	EN 60947-2, ČSN EN 60947-2
Jmenovitý proud (A)	630
Jmenovité napětí	< 690 V AC
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V) (kA)	70
Velikost	3
Verze	Elektronická spoušť typ EN
Pólů	4
Stupeň znečištění	3

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP40
Mechanická životnost	15 000 spínacích cyklů
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	1000
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	12000
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu (kA)	70
Jmenovitá pracovní zkratová vypínací schopnost Ics (kA)	70
380/400/415 V AC	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
440 V AC	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
500 V AC	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
660/690 V AC	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Elektrická životnost (počet sepnutí)	
415 V AC, In	3000
690 V AC, In	1500

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kombinace výk.jističe typ A, 4P, 70kA, 630A a FI do 2A Jmenovitý proud 630A, Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (400 V) 70kA, Velikost 3, Verze Elektronická spouští typ EN, Pólů 4, MX363342F2 Rated residual current: 100mA-300mA-1A-2A	
Volitelné příslušenství	
Modul komunikace Modbus-RTU 24VDC 1,5m	MX290000
Modul komunikace Modbus-RTU 230VAC 1,5m	MX290001
Zamykání páky pro MX3	MX390199
Třmenová svorka pro MX3 120-240MM ² Velikost 3, Al/Cu	MX390015
Rozšíření svorek 4 pólové pro MX3, 4 ks Pólů 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX3 (for top and bottom)	MX390020
Kryt svorek krátký 4 pólový pro MX3 Pólů 4, for top and bottom	MX390781
Kryt svorek dlouhý 4 pólový pro MX3 Pólů 4, for top and bottom	MX390784
Tunelová svorka 2x120-240mm ² pro MX3, max. 500A Velikost 3, Al/Cu, control connection: M3, not more than 80% of the rated current for Alminum, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!	MX396730
Tunelová svorka 4x95mm ² pro MX3, max. 500A Velikost 3, Al/Cu, control connection: M3, not more than 80% of the rated current for Alminum, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!	MX396731
Zadní připojení, 4 pólové pro MX3 Velikost 3	MX396735
Patice pro MX3 4 pólový Velikost 3, Pólů 4	MX396872
Bezpečnostní vyp.pro patici MX3 jistič s elektromag. spouští Velikost 3	MX396873
Bezpečnostní vypínač pro patici MX3 pro elektr.spoušť Velikost 3	MX396874
Oddělovač fází MX3 Velikost 3	MX396870
Otočná páka, uzamykatelná pro MX3 jistič s termomag. spouští	MX390125
Otočná páka, uzamykatelná pro MX3 jistič s elektr. spoušť	MX390126
Páka s dveřní spojk.uzamyk.pro MX3 jistič s elektrom.spouští Velikost 3, Axle length 50cm	MX390172
Páka s dveřní spojkou abschließb. pro MX3 s elektr. Spouští Velikost 3, Axle length 50cm	MX390173

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Mechanické blokování pro MX3 4 pólový Velikost 3, Pólů 4	MX391582
Podpěřová cívka 110VAC pro MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299462
Podpěřová cívka 220-240VAC pro MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299471
Podpěřová cívka 380-415VAC pro MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299473
Podpěřová cívka 24VDC pro MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299481
Podpěřová cívka 220VDC pro MX2, MX3 Velikost 2,3	MX299489
Vypínací cívka 110VAC pro MX2, MX3	MX299567
Vypínací cívka 220-240VAC pro MX2, MX3	MX290154
Vypínací cívka 380-415VAC pro MX2, MX3	MX291607
Vypínací cívka 24VDC pro MX2, MX3	MX299736
Vypínací cívka 220VDC pro MX2, MX3	MX299742
Motorový pohon 24VDC pro MX3 Velikost 3	MX399837
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pro MX3 Velikost 3	MX399838
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pro MX3 Velikost 3	MX399832
Motorový pohon 380-415VAC pro MX3 Velikost 3	MX399833
Jednotka pr. chrániče pro MX3 4 pólový Typ A 50-200mA-0,5-1A	MX394610
Jednotka pr. chrániče pro MX3 4 pólový Typ A 100-300mA-1-2A	MX394612
Pomocný kontakt 1 P	MX199411
Chybový kontakt 1 P	MX199511