

Technický list produktu (datasheet): NLCC24-20-

CBS 24V CoreCompact24 24V 4/20

4 výstupní okruhy, maximálně 80 svítidel (max. 20 svítidel na okruh), maximální příkon: 250 W pro 1 hodinu / 85 W pro 3 hodiny / 25 W pro 8 hodin. Volitelně: rozšíření baterií (NLBALI020), rozměry (v × š × h): 455 × 250 × 230 mm.



Technické informace

Délka (netto) (mm)	230,00
Šířka (netto) (mm)	250,00
Výška (netto) (mm)	455,00
Hmotnost (netto) (kg)	13,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
CBS 24V CoreCompact24 24V 4/20 4 výstupní okruhy, maximálně 80 svítidel (max. 20 svítidel na okruh), maximální příkon: 250 W pro 1 hodinu / 85 W pro 3 hodiny / 25 W pro 8 hodin. Volitelně: rozšíření baterií (NLBALI020), rozměry (v × š × h): 455 × 250 × 230 mm.	NLCC24-20
Volitelné příslušenství	
Protipožární skříň E30 pro nouzový systém MicroControl Vnější rozměry: 918x711x345 mm (VxŠxH), barva RAL7035, třída ochrany II, IP54, 70 kg, pro CBS MicroControl s bateriemi 7 a 9Ah, zachování funkce 30 minut - dle E30, požární odolnost 30 minut - dle F30/I30	NLMIE30A
Signalizační tablo CoreCompact24 s LED indikací pro CBS CoreCompact24	NLCMA
Rozšiřující baterie CC24 LiFePO4 19.8Ah Včetně připojovacího kabelu pro 2 baterie	NLBALI020