

Technický list produktu (datasheet): NLEXU019--

Nouzové sv. EX zóna 2/22 230V AC/DC

bez piktogramu, pro CBS, nástěnná nebo stropní montáž, IP66



Technické informace

Délka (netto) (mm)	338,00
Výška (netto) (mm)	176,00
Hloubka (netto) (mm)	110,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,98
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	Standard
Varianta	Nouzové svítidlo do Ex-prostředí
Design	EX
Barva	Šedá
Světelný zdroj	HP-LED (8 W)
Osvětlení (Lumen)	1160
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Výkon (W)	9
Stupeň ochrany krytí	IP66
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	50
Třída AA E 8101	AA3 AA4

Datová tabulka: Nouzové sv. EX zóna 2/22 230V AC/DC

					
2,00	4,97	12,39	11,75	11,08	4,52
2,50	6,20	15,47	14,67	13,83	5,64
3,00	6,59	16,58	15,77	14,94	6,06
3,50	6,93	17,51	16,72	15,93	6,41
4,00	7,22	18,33	17,56	16,79	6,70
5,00	7,65	19,71	18,97	18,22	7,15
6,00	7,91	20,81	20,07	19,34	7,46
7,00	8,03	21,61	20,90	20,21	7,62
8,00	8,02	22,19	21,52	20,86	7,66
9,00	7,89	22,57	21,94	21,33	7,58
10,00	7,65	22,77	22,17	21,60	7,36
12,00	6,71	22,59	22,09	21,62	6,51
14,00	4,89	21,74	21,33	20,94	4,84

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. EX zóna 2/22 230V AC/DC bez piktogramu, pro CBS, nástěnná nebo stropní montáž, IP66	NLEXU019
Volitelné příslušenství	
Releová jednotka MU06 pro svítidla 4-200VA	NLMU06
Box IP65 s MU06 pro svítidla 4-200VA 176x125x82 mm (DxŠxV)	NLMU06BOX
Piktogram Linda 11W šipka vlevo, pozorovací vzdálenost 20m Viewing distance: 20m	NLLTPLI
Piktogram Linda 11W šipka vpravo, pozorovací vzdálenost 20m Viewing distance: 20m	NLLTPRE
Piktogram LINDA 11W "šipka nahoru", viditelnost 21m Viewing distance: 20m	NLLTPOB
Piktogram Linda 11W šipka dolů, pozorovací vzdálenost 20m Viewing distance: 20m	NLLTPUN