

Technický list produktu (datasheet): NLEXU019EL

Nouzové sv. EX zóna 2/22 230V AC/DC s adresným dohledováním

s adresným dohledováním a spínáním, bez piktogramů, pro CBS, nástěnná a stropní montáž, IP66



Technické informace

Délka (netto) (mm)	338,00
Výška (netto) (mm)	176,00
Hloubka (netto) (mm)	110,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,98
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Nouzové svítidlo do Ex-prostředí
Design	EX
Barva	Šedá
Světelný zdroj	HP-LED (8 W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Výkon (W)	9

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP66
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Třída AA E 8101	AA3 AA4

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. EX zóna 2/22 230V AC/DC s adresným dohledováním s adresným dohledováním a spínáním, bez piktogramů, pro CBS, nástěnná a stropní montáž, IP66	NLEXU019EL
Volitelné příslušenství	
Piktogram Linda 11 W šipka vlevo, pozorovací vzdálenost 20m Viewing distance: 20m	NLLTPLI
Piktogram Linda 11 W šipka vpravo, pozorovací vzdálenost 20m Viewing distance: 20m	NLLTPRE
Piktogram LINDA 11 W "šipka nahoru", viditelnost 21m Viewing distance: 20m	NLLTPOB
Piktogram Linda 11 W šipka dolů, pozorovací vzdálenost 20m Viewing distance: 20m	NLLTPUN