

Technický list: NLKCWS039M

Svítlidlo KC pro CBS adresné 4x1 W ERT-LED 230V nástěnné

Nouzové svítidlo bez piktogramu



Technické informace

Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním ve smíšeném provozu
Varianta	Svítlidlo z plastu
Design	KC
Barva	bílá
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	520
Rozsah napětí (V)	230 VAC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 VDC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	Univerzální Downlight stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	55
Váha (kg)	1,10

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítlidlo KC pro CBS adresné 4x1W ERT-LED 230V nástěnné	NLKCWS039M
Nouzové svítidlo bez piktogramu	
Volitelné příslušenství	
Stříška pro nouzová svítidla Design KC z plexiskla	NLKCRD
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo Design KC	NLKCBERO
Montážní box KC pro vestavnou montáž	NLKCER00
Sada piktogramů pro KC, šipka vlevo, vpravo, dolů	NLKC0103
Suitable for luminaires design KC with opal diffuser	
Sada pro KC IP65	NLKCIP65
Plexikryt s podvěšeným piktogramem pro Design KC	NLKCH
Prismatický difuzor pro nouzová svítidla KC	NLKCPR
Ochranný koš proti poškození	NLBALL2
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC	NLKCPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC	NLKCPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC	NLKCPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC	NLKCPIKTUR