

Technický list produktu (datasheet): NLKCWZ009E

Nouzová LED vložka pro svítidla NLKCW EL

kompletní vložka nouzového svítidla pro rychlou výměnu 8W lineární zářivky za LED modul s adresným dohledováním a spínáním



Technické informace

Délka (netto) (mm)	324,00
Šířka (netto) (mm)	140,00
Hloubka (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,60
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním v centrálním provozu
Varianta	Příslušenství
Design	KC
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	300
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	50
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzová LED vložka pro svítidla NLKCW EL kompletní vložka nouzového svítidla pro rychlou výměnu 8W lineární zářivky za LED modul s adresným dohledováním a spínáním	NLKCWZ009E