

Technický list produktu (datasheet): NLKCWZ403S

Nouzová LED vložka pro sv. NLKCD 3h 230VAC SC

kompletní vložka nouzového svítidla pro rychlou výměnu 8W lineární zářivky za LED modul s vysoce kvalitní baterií LiFePO4 s nastavitelnou dobou autonomie 1/3/8h



Technické informace

Délka (netto) (mm)	324,00
Šířka (netto) (mm)	140,00
Hloubka (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,60
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianty	Příslušenství
Design	KC
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	300
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Minimální teplota okolí (°C)	5

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	50
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzová LED vložka pro sv. NLKCD 3h 230VAC SC	
kompletní vložka nouzového svítidla pro rychlou výměnu 8W lineární zářivky za LED modul s vysoce kvalitní baterií LiFePO4 s nastavitelnou dobou autonomie 1/3/8h	NLKWCWZ403S
Volitelné příslušenství	
Set 2ks baterií LiFePO4 3,2V 1,6Ah pro sv. LEO nebo LPK	
LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV