

Technický list: NLKWD818--

Nouzové sv. KW 8W 230V AC/DC, stropní m.


suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Technické informace

Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	Standard
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KW
Barva	bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Světelný zdroj	T5 (8W)
Osvětlení (Lumen)	450
Rozsah napětí (V)	230 VAC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 VDC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	stropní přisazené
Váha (kg)	0,70

Dimensions (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,42	7,97	6,17	2,30
2,50	3,57	9,89	8,35	6,51	2,33
3,00	3,58	10,18	8,56	6,68	2,26
3,50	3,38	10,30	8,61	6,70	2,02
4,00	3,13	10,27	8,50	6,57	1,62

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Nouzové sv. KW 8W 230V AC/DC, stropní m. suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD818
Volitelné příslušenství	
Čirý difuzor pro KW	NLKWC
Ochranný koš proti poškození	NLBKW
Sada piktogramů pro KW, šipka vlevo, vpravo, dolů	NLKW0103
Opálový kryt svítidla KW pro stropní montáž	NLKWH
Trubkové závěsy bílé, 500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001