

Technický list produktu (datasheet): NLLTU029ML

Nouzové sv. LINDA Transparente 5x1W ERT-LED 230V AC/DC

adresný dohled, univerzální montáž, IP65, vhodné pro potravinářství - certifikace HACCP, IFS, BRC



Produktové informace

Schlanke Kunststoff-Leuchte nach EN 60598-1, EN60598-2-22 sowie EN 1838. Die extrem effiziente Serie Linda ist absolut kälteunempfindlich, universell einsetzbar und wegen des geringen Wartungsaufwandes besonders geeignet für schwer zugängliche Bereiche. Bruchstabiles, glattes Gehäuse, deswegen keine Schmutzfangkanten und universell in industrieller Umgebung verwendbar.

- TÜV Rheinland LGA-zertifiziert für Bereiche, wo Lebensmittel verarbeitet werden.
- Patentierte Snap-Lock-Clips aus Edelstahl oder Polycarbonat: flächenbündige Wannenhalter für ästhetische Optik und pflegeleichte Reinigung. Tiefliegende innenliegende Dichtung: hohe Schutzart bis zum Lebensende der Leuchte.
- D-Kennzeichnung (Früher: FF): Alle EVG- und LED-Versionen der 3F Linda-Serie sind zugelassen für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten. Maximale Oberflächentemperatur des Lampengehäuses im normalen Betrieb bei 25°C (Raumtemperatur) ist 85°C.

Einsatzbereiche:

Überdachte Außenbereiche, Feuchträume, Räume mit Staubbelastung und/oder gelegentlichem Spritzwassereinfluss. Industrie-Ausstellungs- und Gewerbehallen, sowie Tiefgaragen und Parkhäuser. Diese Leuchten sind für den Einsatz im Lebensmittelbereich zugelassen. Bei bekannter Belastung des Leuchten Umfeldes mit Chemikalien sollte die Beständigkeit des Polycarbonats auf diese Stoffe geprüft werden. Nicht geeignet für die Montage auf Untergründen, die starke Schwingungen oder Vibrationen übertragen, oder an Seilen und Mastauslegern.

Allgemeine Daten

- Material: Leuchtenkörper und Leuchtenwanne aus schwer entflammbarem, spritzgegossenem Polycarbonat V2, mit umlaufend eingespritzter alterungsbeständiger Dichtung
- Wanne transparent, außen glatt, mit blendungsreduzierender Satinierung für hohen Wirkungsgrad ohne Transmissionsverlust, UVstabilisiert, schlagfest
- Obere Abdeckung: klares Polycarbonat
- Farbe: Körper: transparent (NLLTU..)
- Geräteträger aus heißverzinktem Stahlblech mit Polyester-Lackierung, weiß
- Wannenschlüsse aus Edelstahl
- Schutzart IP65 - Hinweis: Für IP65 bei Wandmontage ist Befestigungsbügel 45° erforderlich

- Schlagfestigkeit IK 10 (20 Joule)





Technické informace

Délka (netto) (mm)	300,00
Šířka (netto) (mm)	160,00
Výška (netto) (mm)	110,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,90
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním ve smíšeném provozu
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	LTU
Barva	RAL 7035 (šedá)
Světelný zdroj	ERT-LED (5W)
Osvětlení (Lumen)	420
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 V DC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytí	IP65
Instalace	Univerzální stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5

Dimensions (mm)

NLLT...



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,59	8,93	12,25	5,21
2,50	2,41	5,88	9,93	14,06	6,19
3,00	2,70	6,50	11,17	15,91	7,07
3,50	2,94	7,00	12,29	17,68	7,51
4,00	3,24	7,60	13,30	19,31	8,20
5,00	3,76	8,56	15,16	22,20	9,02
6,00	4,04	9,64	16,44	24,40	9,60
7,00	4,04	10,62	17,50	26,04	10,00
8,00	1,26	10,42	18,52	27,44	9,88
9,00	0,78	8,82	18,63	28,50	9,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. LINDA Transparente 5x1W ERT-LED 230V AC/DC adresný dohled, univerzální montáž, IP65, vhodné pro potravinářství - certifikace HACCP, IFS, BRC	NLLTU029ML
Volitelné příslušenství	
Piktogram pro nouzová svítidla Linda NLLTUxx, šipka vlevo Pozorovací vzdálenost 20m, montáž dovnitř do svítidla	NLLTPLIINN
Piktogram pro nouzová svítidla Linda NLLTUxx, šipka dolů Pozorovací vzdálenost 20m, montáž dovnitř do svítidla	NLLTPUNINN
Piktogram pro nouzová svítidla Linda NLLTUxx, šipka vpravo Pozorovací vzdálenost 20m, montáž dovnitř do svítidla	NLLTPREINN
Nástěnný držák 45° pro sv. LINDA 5x1W, balení 1 pár	LI2JLT0449
Nástěnný výložník 90° LINDA 5x1W, balení 1 pár	LI2JLT0451
Úchyty pro zavěšení LINDA 11W, balení 1 pár	LI2JLT0462