

Technický list produktu (datasheet): NLMI104A07

## CBS MicroControl 4 okruhy, max. 80 svítidel

4 okruhy, max. 80 svítidel (max. 20 svítidel na okruh), max výkon: 500W / 1h; 200W / 3h; 90W / 8h; balení obsahuje baterie 7Ah OGiV; CBS je rozšiřitelná na max. 6 okruhů (120 svítidel); v x š x h: 630 x 350 x 720 mm



### Technické informace

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Délka (netto) (mm)    | 230,00 |
| Šířka (netto) (mm)    | 350,00 |
| Výška (netto) (mm)    | 630,00 |
| Hmotnost (netto) (kg) | 55,01  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CBS MicroControl 4 okruhy, max. 80 svítidel<br>4 okruhy, max. 80 svítidel (max. 20 svítidel na okruh), max výkon: 500W / 1h; 200W / 3h; 90W / 8h; balení obsahuje baterie 7Ah OGiV; CBS je rozšiřitelná na max. 6 okruhů (120 svítidel); v x š x h: 630 x 350 x 720 mm | NLMI104A07 |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Protipožární skříň E30 pro nouzový systém MicroControl<br>Vnější rozměry: 918x711x345 mm (VxŠxH), barva RAL7035, třída ochrany II, IP54, 70 kg, pro CBS MicroControl s bateriemi 7 a 9Ah, zachování funkce 30 minut - dle E30, požární odolnost 30 minut - dle F30/I30 | NLMIE30A   |
| Průhledné dveře pro MicroControl                                                                                                                                                                                                                                       | NLPLXMIC   |
| Trojfázový monitor sítě MULTICONTROL                                                                                                                                                                                                                                   | NLMCLM     |
| Trojfázový monitor sítě PC230<br>Slouží především k monitorování napětí v rozvodech obecného osvětlení                                                                                                                                                                 | NLPC2300   |
| Modul logiky spínání SAM24, 8 vstupů vč.monitoru sítě, volný                                                                                                                                                                                                           | NLSAM24    |
| Signalizační tablo s LCD displejem, připojení ke sběrnici                                                                                                                                                                                                              | NLMCT15    |
| Signalizační tablo s LCD displejem, jištěné klíčem<br>With key switch                                                                                                                                                                                                  | NLMCT15S   |