


Technický list produktu (datasheet): NLMN100X07

CBS s omezeným výkonem MiniControl XL, 32/20 bez DCM

bez modulů výstupních obvodů DCM, max. zátěž 700W/1h, 300W/3h, 130W/8h,
rozšiřitelná na max. 32 okruhů / 640 sv., (VxŠxH) 1470x571x230 mm



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	571,00
Výška (netto) (mm)	1.470,00
Hloubka (netto) (mm)	230,00
Hmotnost (netto) (kg)	81,01

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
CBS s omezeným výkonem MiniControl XL, 32/20 bez DCM bez modulů výstupních obvodů DCM, max. zátěž 700W/1h, 300W/3h, 130W/8h, rozšiřitelná na max. 32 okruhů / 640 sv., (VxŠxH) 1470x571x230 mm	NLMN100X07
Volitelné příslušenství	
Trojfázový monitor sítě MULTICONTROL	NLMCLM
Trojfázový monitor sítě PC230	NLPC2300
Modul logiky spínání SAM24, 8 vstupů vč.monitoru sítě, volný	NLSAM24
Signalizační tablo s LCD displejem, připojení ke sběrnici	NLMCT15
Signalizační tablo s LCD displejem, jištění klíčem With key switch	NLMCT15S