

Technický list produktu (datasheet): NLMN100X17

CBS systém MiniControl XL bez DCM s bateriemi

bez karet výstupních obvodů; max výkon: 1500W/1h; 500W/3h; 300W/h, volitelně rozšiřitelné na 32 okruhu tzn. 640 svítidel, 1500x610x290 mm (VxŠxH)



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	610,00
Výška (netto) (mm)	1.500,00
Hloubka (netto) (mm)	290,00
Hmotnost (netto) (kg)	149,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
CBS systém MiniControl XL bez DCM s bateriemi bez karet výstupních obvodů; max výkon: 1500W/1h; 500W/3h; 300W/h, volitelně rozšiřitelné na 32 okruhu tzn. 640 svítidel, 1500x610x290 mm (VxŠxH)	NLMN100X17
Nezbytné příslušenství	
Modul výstupních obvodu DCM pro 2 okruhy 2x1A 19" For individually centrally switchable emergency luminaires NL..EL, NL...E, max. load 2 x 300VA – fuse 4x F5A, 6,3x32mm. Suitable NLDCM12E for LPS and CPS Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- or MultiControl	
Modul výstupních obvodů (2x) DCM 19" 2x3A, stále/nouzově sv. max. zatížení 2x650VA - pojistky 4 F5A, 6,3 x32 mm, určeno pro CBS Micro, Mini, Midi, Maxi nebo MultiControl	NLDCM32
Volitelné příslušenství	
Protipožární skříň E30 pro CBS MiniControlXL MNXL s ventily. Vnější rozměry: 1828x908x434 mm (VxŠxH), vnitřní rozměry 1650x730x310mm (VxŠxH), barva RAL7035, třída ochrany II, IP54, 263 kg, zachování funkce 30 minut - dle E30, požární odolnost 30 minut - dle F30/I30	
Trojfázový monitor sítě MULTICONTROL	NLMCLM
Trojfázový monitor sítě PC230 Slouží především k monitorování napětí v rozvodech obecného osvětlení	NLPC2300
Modul logiky spínání SAM24, 8 vstupů vč. monitoru sítě, volný	NLSAM24
Signalizační tablo s LCD displejem, připojení ke sběrnici	NLMCT15
Signalizační tablo s LCD displejem, jištěné klíčem With key switch	NLMCT15S