

Technický list produktu (datasheet): NLMN102A05

Centrální bat. systém MiniControl 2 okruhy max. 40 sv.

Max. zátěž: 500W/1h, 200W/3h rozšiřitelný na 12 okruhů a 240 svítidel



Technické informace

Délka (netto) (mm)	230,00
Šířka (netto) (mm)	500,00
Výška (netto) (mm)	1.100,00
Hmotnost (netto) (kg)	140,01

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Centrální bat. systém MiniControl 2 okruhy max. 40 sv. Max. zátěž: 500W/1h, 200W/3h rozšiřitelný na 12 okruhů a 240 svítidel	NLMN102A05
Volitelné příslušenství	
Protipožární skříň E30 pro nouzový systém MiniControl Pro MiniControl, 1388 x 861 x 345mm, 115kg	NLMNE30
Průhledné dveře pro MiniControl	NLPLXMIN
Trojfázový monitor sítě MULTICONTROL	NLMCLM
Trojfázový monitor sítě PC230 Slouží především k monitorování napětí v rozvodech obecného osvětlení	NLPC2300
Modul logiky spínání SAM24, 8 vstupů vč.monitoru sítě, volný	NLSAM24
Signalizační tablo s LCD displejem, připojení ke sběrnici	NLMCT15
Signalizační tablo s LCD displejem, jističové klíčem With key switch	NLMCT15S