

Technický list produktu (datasheet): NLMN102A09

CBS systém MiniControl 2 okruhy max. 40 svítidel

Max. výkon 985W 1h / 403W 3h, volitelně rozšiřitelné na 12 okruhů tzn. 240 svítidel



Technické informace

Délka (netto) (mm)	230,00
Šířka (netto) (mm)	500,00
Výška (netto) (mm)	1.100,00
Hmotnost (netto) (kg)	153,01

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
CBS systém MiniControl 2 okruhy max. 40 svítidel Max. výkon 985W 1h / 403W 3h, volitelně rozšiřitelné na 12 okruhů tzn. 240 svítidel	NLMN102A09
Volitelné příslušenství	
Protipožární skříň E30 pro nouzový systém MiniControl Pro MiniControl, 1388 x 861 x 345mm, 115kg	NLMNE30
Průhledné dveře pro MiniControl	NLPLXMIN
Trojfázový monitor sítě MULTICONTROL	NLMCLM
Trojfázový monitor sítě PC230 Slouží především k monitorování napětí v rozvodech obecného osvětlení	NLPC2300
Modul logiky spínání SAM24, 8 vstupů vč.monitoru sítě, volný	NLSAM24
Signalizační tablo s LCD displejem, připojení ke sběrnici	NLMCT15
Signalizační tablo s LCD displejem, jističové klíčem With key switch	NLMCT15S