

Technický list produktu (datasheet): NLPXW403WL

Nouz. sv. PX LED 1/3h 230V AC WirelessControl, nástěnné

nástěnná montáž, doba radiově přepínatelné, pozorovací vzdálenost: 30m, baterie LiFePO₄, 140 lm



Technické informace

Délka (netto) (mm)	340,00
Šířka (netto) (mm)	60,00
Výška (netto) (mm)	170,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,90
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	PX
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Technické informace - Pokračování

Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	140
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	2
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK05
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. PX LED 1/3h 230V AC WirelessControl, nástěnné nástěnná montáž, doba radiově přepínatelné, pozorovací vzdálenost: 30m, baterie LiFePO4, 140 lm	NLPXW403WL
Volitelné příslušenství	
Stříška pro nouzová svítidla Design KC z plexiskla	NLKCRD
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Set piktogramů pro PX 2x invalidní vozík a 2x šikmá šipka piktogramy ze dvou kusů, pozorovací vzá	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV
Set 2ks baterií LiFePO4 3,2V 1,6Ah pro sv. LEO nebo LPK LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480	NLAKKU3216