

Technický list produktu (datasheet): NLPXWT438W

Nouz. sv. PX ERT-LED 4x1W 8h 230V AC

Wireless, nízké T, nást

nástěnná montáž, radiově přepínatelné, pozorovací vzdálenost: 30m, baterie LiFePO₄
vhodná pro nízké teploty od -15°C do 40°C, 245lm



Technické informace

Délka (netto) (mm)	340,00
Šířka (netto) (mm)	60,00
Výška (netto) (mm)	170,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,90
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessControl Low Temperature
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	PX
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)

Technické informace - Pokračování

Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	245
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK05
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-15
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Spacing table with square lens (for optimized illumination of the pictogram) (included in scope delivery) - Minimum illuminance on the centerline at +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	4,29	9,95	9,95	9,95	4,29
2,50	4,55	11,35	11,35	11,35	4,55
3,00	4,29	12,42	12,42	12,42	4,29
3,50	3,11	12,87	12,87	12,87	3,11
4,00	2,16	12,25	12,25	12,25	2,16

Spacing table with corridor lens (NLLSYSF4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	4,93	10,84	8,98	7,23	2,84
2,50	5,84	13,01	10,28	7,84	2,97
3,00	6,67	14,99	11,54	8,22	3,03
3,50	7,22	16,82	12,58	8,48	2,99
4,00	5,37	18,52	13,5	8,63	2,94
5,00	3,93	17,81	11,74	8,46	2,8
6,00	2,21	16,25	10,3	8,3	2,25

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	3,89	8,38	8,38	8,38	3,89
2,50	4,58	10,05	10,05	10,05	4,58
3,00	5,19	11,54	11,54	11,54	5,19
3,50	5,15	12,91	12,91	12,91	5,15
4,00	3,83	13,42	13,42	13,42	3,83
5,00	1,54	12,54	12,54	12,54	1,54

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	1,91	4,79	4,79	4,79	1,91
2,50	2,31	5,8	5,8	5,8	2,31
3,00	2,53	6,08	6,08	6,08	2,53
3,50	2,78	6,57	6,57	6,57	2,78
4,00	3,02	7,04	7,04	7,04	3,02
5,00	3,41	7,99	7,99	7,99	3,41
6,00	3,75	8,91	8,91	8,91	3,75
7,00	3,98	9,64	9,64	9,64	3,98
8,00	4,1	10,37	10,37	10,37	4,1
9,00	4,12	10,93	10,93	10,93	4,12
10,00	4,05	11,34	11,34	11,34	4,05
12,00	3,59	11,7	11,7	11,7	3,59
14,00	2,56	11,53	11,53	11,53	2,56

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 8h

					
2,00	2,2	5,84	7,56	9,25	4,02
2,50	2,27	6,2	8,38	10,56	4,66
3,00	2,27	6,4	9,19	11,98	5,22
3,50	2,19	6,5	9,87	13,25	5,61
4,00	1,95	6,5	10,45	14,4	5,95
5,00	1,77	6,28	11,23	16,18	6,41
6,00	1,83	5,31	11,34	17,46	6,67
7,00	1,81	5,01	11,53	18,35	6,6
8,00	1,81	5,17	11,54	18,98	6,12
9,00	1,73	5,14	10,85	19,27	5,89
10,00	1,58	5,13	10,53	18,88	5,61
12,00	1,02	5,05	9,65	17,18	3,55

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouz. sv. PX ERT-LED 4x1W 8h 230V AC Wireless, nízké T, nást nástěnná montáž, rádiově přepínatelné, pozorovací vzdálenost: 30m, baterie LiFePO4 vhodná pro nízké teploty od -15°C do 40°C, 245lm	NLPXWT438W
Volitelné příslušenství	
Stříška pro nouzová svítidla Design KC z plexiskla	NLKCRD
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Set piktogramů pro PX 2x invalidní vozík a 2x šikmá šipka piktogramy ze dvou kusů, pozorovací vzá	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV
Akumulátor LiFePO4 3,2V 3,3Ah pro nouz.sv.KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4, lithiová baterie pro nízké teploty, UN3480, od -25°C do +40°C	NLAKKU323T