

Technický list produktu (datasheet): NLSKS2108S

Nouzové sv. pro únikové cesty, 2x10 W, LED, 8h, 230 VAC

Včetně vlastní baterie a funkce Autotest, 12 V/17 Ah



Technické informace


Šířka (netto) (mm)	300,00
Výška (netto) (mm)	300,00
Hloubka (netto) (mm)	210,00
Hmotnost (netto) (kg)	12,27
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Nouzové reflektory
Design	SKS/SGS
Barva	RAL 7035 (šedá)
Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	LED
Osvětlení (Lumen)	1800
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %

Technické informace - Pokračování


Power non-maintained mode (W)	9,20
Power max. (W)	11,50
Baterie (V/Ah)	12/17 OGiV
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	≥ IK03
Instalace	nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)

SGS 28Ah/40Ah



SKS 9Ah/17Ah



Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	3,57	7,68	7,33	6,74	3,11
2,50	4,46	9,6	9,16	8,42	3,89
3,00	5,35	11,52	10,99	10,11	4,67
3,50	6,24	13,44	12,82	11,8	5,45
4,00	7	15,13	14,47	13,33	6,13
5,00	8,14	17,78	17,07	15,86	7,15
6,00	9,12	20,23	19,47	18,11	8,13
7,00	9,95	22,53	21,61	20,12	9
8,00	10,33	24,59	23,53	22,12	9,77
9,00	10,62	26,46	25,21	23,97	10,31
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
12,00	10,98	29,33	28,79	28,52	10,91
14,00	10,82	30,21	30,37	30,08	10,81
16,00	10,29	30,64	31,03	30,91	10,33

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. pro únikové cesty, 2x10 W, LED, 8h, 230 VAC Včetně vlastní baterie a funkce Autotest, 12 V/17 Ah	NLSKS2108S
Volitelné příslušenství	
Baterie OGIV 12V/17Ah, LongLife 10-12leté	NLBA017