

Technický list: NLWXD009ML

Nouzové sv. design WX, LED, 230V AC/DC, adresný dohl., VD 90m

Ceiling surface mounting or optional chain rope or pendant mounting, 1h/3h/8h adjustable; pictograms with arrows left, down, up are already mounted, viewing distance: 90m



Technické informace



Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	S dohledováním ve smíšeném provozu
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	WX
Barva	bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	90
Světelný zdroj	HP-LED (3W)
Rozsah napětí (V)	230 VAC 50 Hz $\pm 20\%$; 230 VDC $\pm 20\%$
Stupeň ochrany krytí	IP40
Instalace	stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Třída AA E 8101	AA4
Váha (kg)	1,50

Dimensions (mm)

NLWX...



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Nouzové sv. design WX, LED,230V AC/DC, adresný dohl., VD 90m Ceiling surface mounting or optional chain rope or pendant mounting, 1h/3h/8h adjustable; pictograms with arrows left, down, upNLWXD009ML are already mounted, viewing distance: 90m	
Volitelné příslušenství	
řetízkový závěs (4ks) pro svítidlo WG/WX	NLWKO
Trubkový závěs chromovaný, L = 500mm	NL1PV