

Technický list produktu (datasheet): NLZAW008WL

Nouzové sv. ZAW LED 2W 230V AC 8h, Wireless, nástěnná mont

Tlakově litý zinek, bílá, IP65, od -5° do +40°C, 4 x HP LED 0,5 W, s vnitřní baterií LiFePO₄, bezdrátové adresné dohledování a spínání




Technické informace

Délka (netto) (mm)	315,00
Výška (netto) (mm)	140,00
Hloubka (netto) (mm)	65,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,20
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Kovové svítidlo
Design	ZA
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	LED (2W)
Osvětlení (Lumen)	76
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO ₄
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK08
Instalace	nástěnné


Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)



Drilling distances (mm)



Datová tabulka: Nouzové sv. ZAW LED 2W 230V AC 8h, Wireless, nástěnná mont

					
2,00	0,11	2,3	0,56	7,51	2,07
2,50	0,05	2,31	0,54	7,16	1,8

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. ZAW LED 2W 230V AC 8h, Wireless, nástěnná mont	
Tlakově litý zinek, bílá, IP65, od -5° do +40°C, 4 x HP LED 0,5 W, s vnitřní baterií LiFePO4, bezdrátové adresné dohledování a spínání	NLZAW008WL
Volitelné příslušenství	
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	
LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	NLAKKU3230