

Technický list produktu (datasheet): PVAC0250-K

PV AC-Sammelschrank 250kW Kärnten

H=1200 B=800 T=400mm

mit 1 x Kabeleinführungsflansch Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.200,00
Výška (netto) (mm)	1.200,00
Hloubka (netto) (mm)	400,00
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Stupeň ochrany krytí	IP31
Typ	Kompletně nakonfigurovaný rozdělovač
Třída ochrany	I
Norma	ČSN EN 61439-1
Montážní deska	Ocelový plech 2mm
Nosnost montážní desky (kg)	250
Počet dveří	2
Rázová odolnost	IK10
Výkon (W)	250k
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý proud (A)	630
EAN	9004840973549
Základní popis	Rozváděč

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
PV AC-Sammelschrank 250kW Kärnten H=1200 B=800 T=400mm mit 1 x Kabeleinführungsflansch Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm	PVAC0250-K
Volitelné příslušenství	
Adaptér do skříně WSA pro přírubu typ G pro WSA6060300, WSA6060400, WSA8060300, WSA8060305, WSA8060400, WSA1006300 a WSA1206300	WSAVBF07
Plastová příruba pro WSxVBF, 6 průchodů, IP66, RAL7035, LS0H 6 vstupů: 2x24-54mm, 1x30-59mm, 3x6-14mm; pro použití se skříní WSA použijte adaptér pro přírubu WSAVBFxxx	WSTBT2130G
Plastová příruba pro WSxVBF, 17 průchodů, IP55, RAL7035, LS0H 17 vstupů: 9x18-30mm, 4x10-15mm, 4x5-10mm; pro použití se skříní WSA použijte adaptér pro přírubu WSAVBFxxx	WSTBT2117G