


Technický list produktu (datasheet): RXT11T30--

Relé RXT 10 A, 1P (1CO), 230 V AC, 5 mm

S-Relé, se signalizační LED diodou, s mechanickým ovládáním




Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	55
Kontakty	1P
Jmenovitý proud (A)	10
AC cívka (VAC)	230
Jmenovitý proud (Ohmická zátěž) (A)	10
Jmenovité napětí (Ohmická zátěž)	250VAC / 30VDC
Spínaný výkon (Ohmická zátěž)	3000VA / 360W
Materiál kontaktu	Slitina stříbra
Počáteční odpor kontaktů (Ohm)	≤ 50mΩ
Elektrická životnost (počet sepnutí)	≥ 10 ⁵ spínacích cyklů (1 800 spínacích cyklů / h)
Mechanická životnost	≥ 10 ⁷ spínacích cyklů (1800 spínacích cyklů / h)
Přítahové napětí AC (V)	≤ 80 % (jmenovité napětí)
Návratové napětí AC	≥ 30 % (jmenovité napětí)
Maximální napětí (V)	110 % (jmenovité napětí)
Izolační odpor (MΩ*km)	≥ 1000MΩ (500VDC)
Spotřeba cívky (AC) (VA)	~ 1VA
Doba rozběhu (při jmenovitém napětí) (ms)	≤ 20ms
Doba návratu (při jmenovitém napětí) (ms)	≤ 10ms


Technické informace - Pokračování

Počáteční izolační pevnost	-
Mezi rozepnutými kontakty	1000VAC/1min
Mezi sousedními kontakty	2000VAC/1min
Mezi cívkou a kontakty	2000VAC/1min
Vlhkost (%)	35 % - 85 % relativní vlhkosti
Tlak vzduchu	86 - 106kPa
Odolnost rázům	10G
Odolnost vibracím	10 - 55Hz
Hmotnost (netto) (kg)	0,02
Ztrátový výkon (W)	0,50


Blokové schema: Relé RXT 10 A, 1P (1CO), 230 V AC, 5 mm




Rozměrový výkres: Relé RXT 10 A, 1P (1CO), 230 V AC, 5 mm



Elektrische Lebensdauer der Kontakte 1) ohmsche Last 2) induktive Last



Maximales Schaltvermögen 1) ohmsche Last

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Relé RXT 10 A, 1P (1CO), 230 V AC, 5 mm	RXT11T30
S-Relé, se signalizační LED diodou, s mechanickým ovládáním	
Volitelné příslušenství	
Patice pro RXT relé 1P (1CO), šroubové svorky	YRXT1010
S-Relé, šroubové svorky	
Patice pro RXT relé 1P (1CO), bezšroubové svorky	YRXT1110
S-Relé, bezšroubové svorky	