

Technický list produktu (datasheet): SR1426115C

SCRAX 42U 19" rack s perf. dveřmi, Š=600xH=1.000xV=2.005mm

Aktivací tlačítka "Poptat košík" bude informován Váš přidělený zákaznický poradce, který Vás neprodleně kontaktuje.



SCHRACK-Info

- Serverový stojan SCRAX se 2 policemi s profilem 19", jejichž hloubku lze nastavit.
- Dveře: odvětrávané, průchod vzduchu 86 %
- standardní otočný pákový zámek, univerzální klíč EK333, vícebodové zamykání
- dělené zadní dveře
- celoplošné přední dveře
- Dveře jsou kompatibilní s instalací otočné rukojeti TANlock3 nebo TANlock1.
- 2 uzamykatelné boční panely (dělené) s univerzálním klíčem.
- Třída ochrany: IP00.
- Standardně: Střešní deska se 2 kabelovými průchody 800 × 88 mm (kartáčové lišty), příprava pro montáž střešního ventilátoru (SR2VUxxxxx).
- Bez spodní desky.
- Nosnost 2 000 kg.
- Barva: RAL 7035 (alternativně k dispozici také v RAL 9005).
- Součástí balení je uzemňovací a montážní sada (1 PU = 28 ks klecových matic a šroubů M5).

Technické informace

Technické informace - Pokračování

Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	2.000,00
Hloubka (netto) (mm)	1.000,00
EAN	9004840996197
Barva	RAL 7035 RAL 9005
Load capacity (static)	2.000Kg
Výrobek	Server rack
additionally required	Side walls, bottom plate (as required)

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SCRAX 42U 19" rack s perf. dveřmi, Š=600xH=1.000xV=2.005mm Aktivací tlačítka "Poptat košík" bude informován Váš přidělený zákaznický poradce, který Vás neprodleně kontaktuje.	SR1426115C