

Technický list produktu (datasheet): SR1D34782S

SORAX plech. dveře IP54, Š=800xV=2.200mm, RAL9005

Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1



Produktové informace

- Plechové dveře
- IP54
- napěněné těsnění
- klika s tyčovým zámkem
- třibodové zamykání, úhel otevření dveří 180° (při řazení)
- dveře lze sejmout bez nářadí
- volitelně pravé nebo levé uchycení (standardně pravé)
- kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1
- vč. upevňovacího zařízení pro čisté vedení kabelů
- RAL9005


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	2.200,00
Hloubka (netto) (mm)	25,00
EAN	9004840999181
CENA	15.270,00

Technické informace - Pokračování

Barva	RAL 9005
Stupeň ochrany krytí	IP54
Výrobek	Steel sheet door closed

Rozměrový výkres: SORAX plech. dveře IP54, Š=800xV=2.200mm, RAL9005



POPIS	OBJ. ČÍSLO
SORAX plech. dveře IP54, Š=800xV=2.200mm, RAL9005	SR1D34782S
Úhel otevření dveří 180° (při řazení), kompatibilní pro montáž kliky TANlock3 nebo TANlock1	