

Technický list produktu (datasheet): SR3PDIEM04

PDU Essential Metered; 4xC13; 2xC19; 230V; 16A

Měření na fázi, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby



SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Měření na fázi
- Vstup: 16A/230V | 3,6kW
- Výstup: 4xC13 0° zásuvka IEC 2xC19 90° zásuvka IEC
- Napájení: s vestavěnou vidlicí C20
- Controller vyměnitelný za provozu
- Integrovaný webový server s webovým rozhraním
- 2x 1Gbit/s Ethernet přípojka
- 1x USB-A přípojka
- 2x rozhraní pro senzory
- 2.0" TFT barevný displej
- vč. upevňovacích úhelníků

Technické informace

Délka (netto) (mm)	437,40
Šířka (netto) (mm)	45,00
Výška (netto) (mm)	60,00

Technické informace - Pokračování

Hmotnost (netto) (kg)	1,00
EAN	4057298233050
CENA	46.870,00
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	45
Jmenovité napětí	230 V
Stupeň ochrany krytí	IP20
Výrobek	Metered Essential
Počet zásuvek	6
Typ zásuvky	4 x IEC320 C13 und 2 x IEC320 C19
Jmenovitý proud (A)	16
Phases per feed	1
Připojení	C20
Protokol	CLI IPv6 IPv4 DNS SMTPS SSH HTTP NTP DHCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog SNMPv2/v3 Telnet
Montáž	Bracket (L-shape)

POPIS	OBJ. ČÍSLO
PDU Essential Metered; 4xC13; 2xC19; 230V; 16A Měření na fázi, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby	SR3PDIEM04