

Technický list produktu (datasheet): SR3PDIEM07

PDU Essential Metered; 24xC13; 6xSchuko; 400V; 16A

Měření na fázi, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby



SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Měření na fázi
- Vstup: 16A/400V | 11kW
- Výstup: 24xC13 0° zásuvka IEC 6xCEE7/3 35° zásuvka se zemnicím kontaktem rozděleno do tří fází
- Přívodní kabel: 3.0m | 2,5mm²
- s vidlicí CEE 16A, červená
- Integrovaná funkce pro měření proudu, napětí, jalového, zdánlivého a činného výkonu, činné energie, frekvence a účinníku
- Controller vyměnitelný za provozu
- Integrovaný webový server s webovým rozhraním
- 2x 1Gbit/s Ethernet přípojka
- 1x USB-A přípojka
- 2x rozhraní pro senzory
- 2.0" TFT barevný displej
- vč. upevňovacích úhelníků

Technické informace

Délka (netto) (mm)

1.468,50

Technické informace - Pokračování

Šířka (netto) (mm)	45,00
Výška (netto) (mm)	60,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,90
EAN	4057298233081
CENA	73.420,00
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	45
Jmenovité napětí	400 V
Stupeň ochrany krytí	IP20
Výrobek	Metered Essential
Počet zásuvek	30
Typ zásuvky	24 x IEC320 C13 und 6 x CEE7/3
Jmenovitý proud (A)	16
Phases per feed	3
Připojení	CEE 16 A červená
Protokol	CLI IPv6 IPv4 DNS SMTPS SSH HTTP NTP DHCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog SNMPv2/v3 Telnet
Montáž	Bracket (L-shape)

POPIS	OBJ. ČÍSLO
PDU Essential Metered; 24xC13; 6xSchuko; 400V; 16A	
Měření na fázi, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby	SR3PDIEM07