

Technický list produktu (datasheet): SR3PDIEM08

PDU Essential Metered; 24xC13; 4xC19; 230V; 32A

Měření na fázi, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby



SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Měření na fázi
- Vstup: 32A/230V | 7,2kW
- Výstup: 24xC13 0° zásuvka IEC 4xC19 90° zásuvka IEC
- 2x jistič C16A rozděleno do dvou bloků, každý blok jištěn jedním jističem
- Přívodní kabel: 3.0m | 4mm²
- s vidlicí CEE 32A, modrá
- Integrovaná funkce pro měření proudu, napětí, jalového, zdánlivého a činného výkonu, činné energie, frekvence a účinníku
- Controller vyměnitelný za provozu
- Integrovaný webový server s webovým rozhraním
- 2x 1Gbit/s Ethernet přípojka
- 1x USB-A přípojka
- 2x rozhraní pro senzory
- 2.0" TFT barevný displej
- vč. upevňovacích úhelníků

Technické informace

Technické informace - Pokračování

Délka (netto) (mm)	1.170,60
Šířka (netto) (mm)	45,00
Výška (netto) (mm)	94,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,50
EAN	4057298233104
CENA	59.660,00
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	45
Jmenovité napětí	230 V
Stupeň ochrany krytí	IP20
Výrobek	Metered Essential
Počet zásuvek	28
Typ zásuvky	24 x IEC320 C13 und 4 x IEC320 C19
Jmenovitý proud (A)	32
Phases per feed	1
Připojení	CEE 32 A modrá
Protokol	CLI IPv6 IPv4 DNS SMTPS SSH HTTP NTP DHCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog SNMPv2/v3 Telnet
Montáž	Bracket (L-shape)

POPIS	OBJ. ČÍSLO
PDU Essential Metered; 24xC13; 4xC19; 230V; 32A	
Měření na fázi, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby	SR3PDIEM08