

Technický list produktu (datasheet): SR3PDIPM01

# PDU PRO Metered; 16xC13; 4xC19; 230V; 16A

Měření na fázi, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby



## SCHRACK-Info

- PDU PRO Metered
- Měření na fázi
- Vstup: 16 A / 230 V | 3,6 kW
- Přívodní kabel: 3,0 m | 2,5 mm<sup>2</sup>
- s vidlicí CEE 16 A modrá
- Výstup: 16x C13 zásuvky IEC + 4x C19 zásuvky IEC
- Integrovaná funkce pro měření proudu, napětí, jalového, zdánlivého a činného výkonu, jalové, zdánlivé a činné energie, frekvence a účinníku
- Controller a napájecí zdroj vyměnitelné za provozu
- Integrovaný webový server s webovým rozhraním 1x Gbit/s (PoE) a 1x 10/100Mbit/s Ethernet přípojka
- Rozhraní pro PDU síť (až 20 PDU)
- 1x RJ45 rozhraní pro až deset externích senzorů
- 1x USB-C přípojka (USB 2.0)
- 2.4" TFT barevný displej
- rámečky pro barevné rozlišení (modrá, červená)
- Vč. upevňovacího úhelníku (L-tvar, jednoduchý)
- zabaleno v krabici
- délka 1076 mm

## Technické informace

|                              |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka (netto) (mm)           | 1.076,00                                                                                                                                               |
| Šířka (netto) (mm)           | 56,00                                                                                                                                                  |
| Výška (netto) (mm)           | 70,00                                                                                                                                                  |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 3,00                                                                                                                                                   |
| EAN                          | 4057298202872                                                                                                                                          |
| CENA                         | 90.910,00                                                                                                                                              |
| Minimální teplota okolí (°C) | 0                                                                                                                                                      |
| Maximální teplota okolí (°C) | 50                                                                                                                                                     |
| Jmenovité napětí             | 230 V                                                                                                                                                  |
| Stupeň ochrany krytí         | IP20                                                                                                                                                   |
| Výrobek                      | Metered                                                                                                                                                |
| Počet zásuvek                | 20                                                                                                                                                     |
| Typ zásuvky                  | 16 x IEC320 C13 und 4 x IEC320 C19                                                                                                                     |
| Jmenovitý proud (A)          | 16                                                                                                                                                     |
| Phases per feed              | 1                                                                                                                                                      |
| Připojení                    | CEE 16 A modrá                                                                                                                                         |
| Protokol                     | LDAP<br>IPv6<br>IPv4<br>DNS<br>SNMPv1<br>SSH<br>HTTP<br>SNMPv3<br>SNMPv2<br>NTP<br>SSH2<br>DHCP<br>ModBus /TCP<br>SMTP<br>HTTPS<br>SNMP Trap<br>Syslog |
| Montáž                       | Bracket (L-shape)                                                                                                                                      |

| POPIS                                               | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------|------------|
| PDU PRO Metered; 16xC13; 4xC19; 230V; 16A           | SR3PDIPM01 |
| Měření na fázi, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby |            |