

Technický list produktu (datasheet): SR3PDIPS01

PDU PRO Switched; 24xCombo zás. (C13-C21); 230V; 16A

Měření na fázi (měření na úrovni zásuvky rozšiřitelné pomocí licence), spínatelné na zásuvku, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby



SCHRACK-Info

- PDU PRO Switched
- Měření na fázi
- Kdykoliv rozšiřitelné na měření na zásuvku pomocí licence (SR3PAB0011, SR3PAB0012, SR3PAB0013)
- spínatelné zásuvky
- Vstup: 16 A / 230 V | 3,6 kW
- Přívodní kabel: 3,0 m | 2,5 mm²
- s vidlicí CEE 16 A modrá
- Výstup: 24x Combo C13/C15/C19/C21
- Integrovaná funkce pro měření proudu, napětí, jalového, zdánlivého a činného výkonu, jalové, zdánlivé a činné energie, frekvence a účinníku
- Controller a napájecí zdroj vyměnitelné za provozu
- Integrovaný webový server s webovým rozhraním 1x Gbit/s (PoE) a 1x 10/100Mbit/s Ethernet přípojka
- Rozhraní pro PDU síť (až 20 PDU)
- 1x RJ45 rozhraní pro až deset externích senzorů
- 1x USB-C přípojka (USB 2.0)
- 2.4" TFT barevný displej
- rámečky pro barevné rozlišení (modrá, červená)

- Vč. upevňovacího úhelníku (L-tvar, jednoduchý)

Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.191,00
Šířka (netto) (mm)	56,00
Výška (netto) (mm)	71,00
EAN	4057298230455
CENA	175.400,00
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	50
Jmenovité napětí	230 V
Stupeň ochrany krytí	IP20
Výrobek	Switched
Počet zásuvek	24
Typ zásuvky	24 x Combo Socket (C13/C15/C19/C21)
Jmenovitý proud (A)	16
Phases per feed	1
Připojení	CEE 16 A modrá
Protokol	LDAP IPv6 IPv4 DNS SNMPv1 SSH HTTP SNMPv3 SNMPv2 NTP SSH2 DHCP ModBus /TCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog
Montáž	Bracket (L-shape)

POPIS	OBJ. ČÍSLO
PDU PRO Switched; 24xCombo zás. (C13-C21); 230V; 16A Měření na fázi (měření na úrovni zásuvky rozšiřitelné pomocí licence), spínatelné na zásuvku, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby	SR3PDIPS01