

Technický list produktu (datasheet): SR3PDIPS04

PDU PRO Switched; 36xCombo (C13-C21); 400V; 16A; RCM

Měření na fázi (měření na úrovni zásuvky rozšiřitelné pomocí licence), měření rozdílového proudu na fázi, spínatelné na zásuvku, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby



SCHRACK-Info

- PDU PRO Switched RCM
- Měření na fázi
- Kdykoliv rozšiřitelné na měření na zásuvku pomocí licence (SR3PAB0011, SR3PAB0012, SR3PAB0013)
- Měření rozdílového proudu na fázi, typ B
- spínatelné zásuvky
- Vstup: 16 A / 400 V | 11 kW
- Přívodní kabel: 3,0 m | 2,5 mm²
- s vidlicí CEE 16 A červená
- Výstup: 36x Combo C13/C15/C19/C21
- Integrovaná funkce pro měření proudu, napětí, jalového, zdánlivého a činného výkonu, jalové, zdánlivé a činné energie, frekvence a účinníku
- Controller a napájecí zdroj vyměnitelné za provozu
- Integrovaný webový server s webovým rozhraním 1x Gbit/s (PoE) a 1x 10/100Mbit/s Ethernet přípojka
- Rozhraní pro PDU síť (až 20 PDU)
- 1x RJ45 rozhraní pro až deset externích senzorů
- 1x USB-C přípojka (USB 2.0)
- 2.4" TFT barevný displej

- rámečky pro barevné rozlišení (modrá, červená)
- Vč. upevňovacího úhelníku (L-tvar, jednoduchý)

Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.696,50
Šířka (netto) (mm)	56,00
Výška (netto) (mm)	71,00
EAN	4057298230530
CENA	258.400,00
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	50
Jmenovité napětí	400 V
Stupeň ochrany krytí	IP20
Výrobek	Switched
Počet zásuvek	36
Typ zásuvky	36 x Combo Socket (C13/C15/C19/C21)
Jmenovitý proud (A)	16
Phases per feed	3
Připojení	CEE 16 A červená
Protokol	LDAP IPv6 IPv4 DNS SNMPv1 SSH HTTP SNMPv3 SNMPv2 NTP SSH2 DHCP ModBus /TCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog
Montáž	Bracket (L-shape)

POPIS	OBJ. ČÍSLO
PDU PRO Switched; 36xCombo (C13-C21); 400V; 16A; RCM Měření na fázi (měření na úrovni zásuvky rozšiřitelné pomocí licence), měření rozdílového proudu na fázi, spínatelné na zásuvku, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby	SR3PDIPS04